

TM 4000-Serie Nikdo jiný nenabízí víc.



Nejprodávanější modely traktorů ISEKI pro náročné profesionály.

Nová generace TH 4000 přináší modely v rozpětí výkonu 33 - 40 PS. Úspěšná koncepce s moderními inovativními prvky zaručuje 100% spokojenost obsluhy i majitele.



U ISEKI jsou standardně používána normovaná ocelová hydraulická potrubí zabezpečená proti netěsnostem. U profesionálních zařízení by měla být používána ze zásady pro zajištění trvalé funkčnosti.



Pouze se systémovým řešením ISEKI obdržíte kompatibilní přídatná zařízení konstruovaná na míru s krátkou roztečí. Tím je zlepšeno rozložení hmotnosti a zároveň zvýšena hospodárnost.



Moderní joystick ISEKI na sklopném rameni umožňuje provádět až 7 rozdílných funkcí.



Nové jsou čelní nakladače série TH 4000. Konstruktoři přitom dbali zejména na velkou zvedací sílu a snadnou montáž a demontáž. Demontáž je vyřešena během minuty a je možné pracovat s jiným čelním přídatným zařízením. Na obrázku je dobře patrné, že u ISEKI není nutná demontáž čelního hydrozávěsu při současném používání čelního nakladače. To představuje velkou úsporu času i peněz.

Série TH 4000 nabízí tři modely:

		TH 4295 AHL	TH 4335 AL/AHL	TH 4365 AHL
Motor		dieslový motor ISEKI (Easy-Start System)		
Výkon max.	PS	33	37	40
Výkon ECE R24	kW	21	25	27
Objem válců	cm ³	1498	1498	1647
Převodovka		plynulý hydrostat	manuál / plyn. hydrostat	plynulý hydrostat
Skupiny		3	2 / 3	3
Rychlostní stupně	vpřed	plynulý hydrostat	8 / plynulý hydrostat	plynulý hydrostat
	vzad	plynulý hydrostat	8 / plynulý hydrostat	plynulý hydrostat
Tempomat		sériově		
Rychlost max.		vpřed 30 km/h, vzad 20 km/h		
Hydraulika				
Prac. hydraulika	l / min.	28	45,7 / 29,2	29,2
Hydraulika řízení		11,9	13,6 / 12,2	12,2
Rozměry				
Délka	mm	3095	3150 / 3095	3095
Šířka s travním (šípovým) vzorem		1280 (1130)		
Výška vč. kabiny		1980 - 2095 (dle druhu pneumatik)		



Tři oddělené spínatelné hřídele poskytují konstantně vysoký výkon a disponují jedinečným ISEKI „měkkým“ rozběhem.



Volitelně s dvoumístnou kabinou.